

Требования к оригинал-макету для печати бирок в типографии WT-Print

Настоящие требования являются основными и необходимы для качественного и своевременного исполнения работ, выполняемых типографией.

Файлы принимаются в форматах:

Pdf – наиболее предпочтительный формат

Eps, Cdr (Corel Draw), **Ai** (Adobe Illustrator) – при условии, что **все шрифты переведены в кривые**

Tiff – разрешением не менее 300 ppi. Допускается LZW сжатие для уменьшения размера файла.

Формат страницы в программе должен точно соответствовать обрезному формату макета (для всего, кроме tiff)

!!! **Indd, Qxp** – файлы верстки InDesign и QuarkXPress **НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!**

Цветовая модель – CMYK

Внимательно проверять верстку в Corel Draw: в макете возможно одновременное наличие объектов в CMYK и RGB .

Разрешение растровых элементов, растровых эффектов в векторных программах – не ниже 250 dpi.

Вылеты за обрез: 3 мм – для листовой продукции

При этом элементы оформления, текстовые блоки, не идущие под обрез, должны находиться на расстоянии не менее чем 3-5 мм от линии реза.

Расстояние до отверстия или пикколо не менее 5мм от края бирки.

Принудительные **оверпринты** допускаются только при согласовании с типографией.

По-умолчанию на все черные объекты (100% Black) выставляется **Overprint**.

Суммарный объем красок: не более 320%.

Для черных плашек или темных изображений на всю страницу – не более 280%.

Крупные черные плашки можно задавать с параметрами: 40C 35M 35Y 100K

Минимальная толщина линий – в 1 краску, плотностью 60-100% – 0, 25 pt.,
плотностью <50% – 0,5 pt.

В 2 -3 -4 краски – 0,5 – 1 pt.

Минимальный размер шрифта, окрашенного в 3 или 4 краски или вывороткой:

6 pt для рубленых гарнитур и полужирных начертаний,

7 pt для шрифтов с засечками, декоративных и тонких шрифтов

Черный текст должен быть задан одной черной краской (0-0-0-100) и с заданным атрибутом *Overprint* (печать поверх). Для растровых макетов: *Overprint* в Photoshop задаётся включением наложения слоя «*Multiply*».